



INFORMACIÓN TÉCNICA

REV.1/FEB-06

PINTURA ANTI-HUMEDAD SIN OLOR

Código artículo: 1930

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad, adhiriéndose fuertemente a los materiales de construcción aunque estén algo húmedos.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Aconsejamos remover bien la pintura antes de su empleo, limpiar las superficies de polvo, salitre, moho, etc; si la superficie está en mal estado se procederá a su reparación.

Este tipo de pintura sirve como capa de acabado, pero se puede aplicar sobre ella otro tipo de pinturas, esmaltes, incluso colocar papeles pintados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo	Resinas termoplásticas
Disolvente	Isoparafina eter de un derivado de propilenglicol
Aspecto	Acabado Mate
Secado	3-4 horas (Repintado 16 horas)
Rendimiento	7 m ² / lt y mano (Puede variar según porosidad y relieve del soporte donde se aplique)
Dilución	Aprox. 10% con disolventes sintéticos, los mismos para la limpieza de utensilios.
Aplicación	Brocha, rodillo, pistola, etc

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.