

INFORMACIÓN TÉCNICA

CHARTER MATE con aditivos ANTIMOHO

Código artículo: 15xx

Pintura plástica formulada a base de copolímeros acrílicos. Posee un gran rendimiento y con un suave acabado mate apropiado para todo tipo de superficies en exteriores e interiores. En su formulación incorpora aditivos que le confieren protección frente a la formación de moho.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Muy buena adherencia
- Excelente resistencia a la intemperie
- Gran elasticidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Mate
Color	Blanco y colores carta
Viscosidad	2500-3500 cps a 25°C
Densidad	1,50–1,60 kg/L (según color)
Rendimiento	8 –12 m ² /L
Diluyente:	Agua
Secado	Al tacto: 40-60 minutos. Repintado a las 4 horas.
Lavabilidad GARDNER	20.000 Ciclos (norma DIN 53778)

***Clasificación de reacción al fuego B-s1.d0 según norma UNE EN 13501-1:2007+A1:2010**

Tanto el secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor y sobre todo estado de la superficie.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

PINTURAS LEPANTO S.A CTRA SAN ESTEBAN S/N TEL. 974 428339 Fax 974 430688
[http // www.pinturaslepanto.com](http://www.pinturaslepanto.com) email: lepanto@pinturaslepanto.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

CHARTER MATE con aditivos **ANTIMOHO**

Código artículo: 15xx

MODO DE EMPLEO

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, grasa, etc.

En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según el método de aplicación y la absorción de la superficie.

Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal adherida, y reparando posibles grietas o desconchones. Para mejorar el acabado conviene imprimir previamente con Fondofix o con Barniz Fondo Fijador. Proceder después, como en superficies nuevas.

Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.